

Gilet 3ans en Midland de Phildar

aig 4 ½ (côte 3/2) et aig 5 (jersey) 4 pelotes qualité Midland de Phildar (156g)

échantillon : 15m x 22 rgs (pour un carré de 10cm x 10cm en jersey) réglage machine big Phil 8

Dos :

Monter 50 m, tricoter en côtes 3/2 aig n°4½ pendant 3 cm (8rgs).

(en commençant et en terminant par 4 m end pour tous les rgs impairs).

Continuer en jersey aig 5 (réglage 8 pour la machine à tricoter Big Phil).

A 17 cm (38 rangs) de haut après les côtes, former le raglan en rabattant de chaque côté tout les 2 rang 1x2m et 2x1m.

Il reste 42 mailles.

A 33 cm (74 rangs) de haut après les côtes former les épaules en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 2x5m.

En même temps former l'encolure en rabattant les 22 mailles centrales.

Demi-devant droit :

Monter 26 m, tricoter en côtes 3/2 aig n°4 ½ pendant 3 cm.

(en commençant par 3m end et en terminant par 3m env pour tous les rgs impairs).

Continuer en jersey aig 5 (réglage 8 à la machine).

A 17 cm (38 rangs) de haut après les côtes, former l'emmanchure en rabattant tous les 2 rang 1x2m et 2x1m.

Il reste 22 mailles.

A 28 cm (62 rangs) de haut après les côtes, former l'encolure en rabattant 1x4m 2x2m et 4x1m.

A 33 cm (74 rangs) de haut après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 2x5m.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

Manches:

Monter 32 m aig n°4½ , tricoter en côtes 3/2 (en commençant par 3m end et en terminant par 2m end pour tous les rgs impairs).

Continuer en augmentant à 1 m du bord tout les 6 rangs 6x1m et tout les 4 rangs 2x1m.

On obtient 48 mailles.

A 20,5cm (46 rangs) de haut après les côtes, former l'arrondi de la manche et rabattre de chaque côté, tous les 2 rangs 2x5m 1x4m et 1x5m.

A 24,5 cm(54 rangs) de haut après les côtes rabattre les 10 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche en sens inverse.

Bande d'encolure :

Monter 70 m aig n°4 ½ tricoter en côtes 3/2 pendant 3 cm (8 rangs) en commençant et en terminant par 4m end.

Tricoter un rg en jersey, puis quelques rgs d'un autre coloris que l'on démontera lors du montage.

Bande de boutonnage :

Monter 50 m aig n°4 ½ tricoter en côtes 3/2 pendant 3 cm (8 rangs) en commençant et en terminant par 4m end.

Répartir 5 boutonnieres de 2m sur le 5ème rang.

Tricoter un rg en jersey, puis quelques rgs d'un autre coloris que l'on démontera lors du montage.

Tricoter une seconde bande en sens inverse.

Rentrer les fils et assembler les différentes parties.

Vous avez choisi d'imprimer ou de télécharger cette explication, merci de cliquer sur le nombre d'étoile (1 à 5) pour quantifier l'intérêt que vous lui portez, cela permettra d'aider d'autres personnes dans leur recherche sur internet. D'avance merci,

Thali

<http://assmat59350.canalblog.com/>

Copyright 2013 "Le Blog de Thali" - Les photos et les explications sont la propriété de "Le Blog de Thali"

